

**GATEWAYS****LMC-SER-1****Karakteristike**

- ◆ **Ethernet to RS232**
- ◆ IP TCP/IP - RS232 BUS
- ◆ Napajanje 12V do 40V
- ◆ IP 20
- ◆ DIN montaža

**Opis uređaja**

**Uređaj** služi kao RS232 serijski RTU/ASCII na Ethernet TCP/IP gateway. Jednostavna konfiguracija i upravljanje putem interneta. Mogućnost povezivanja sa DATAMON cloud serverom.

## Specifikacija

Dimenzije: dužina 107 mm, širina 87,5 mm, visina 59 mm

Napon napajanja 12V do 40V DC

Potrošnja: u stand by režimu 10mA

Protokoli: TCP/IP, UDP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP

DHCP IGMP WebSocket  
NTP sinhronizacija

Serijski interfejs: RS232 1 port brzine do 921600 bps D-SUB 9 plug

Temperatura: -30°C do +60 °C

Ethernet interfejs: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-TX standard 10/100BASE-TX RJ45 port do maksimum 100m

Podešavanje: Web Interface, Web CLI  
Telnet. Default IP 192.168.1.61

Security Protocol: TLS/AES/DES3

IP 20

Web OTA Wireless Upgrade

Serijski protokoli:  
Modbus  
Transparent Frame