

GSM modul

G95-SMS-1

Karakteristike



- ◆ Napajanje 9V-24V DC, 2A
- ◆ 2 Izlaz open kolektor max 500mA
- ◆ Relej na ploči 8A, NO kontakt
- ◆ Memorija za 4 broja i 2 tekst poruke vezane za zone
- ◆ Konfiguracija SMS porukama, promena lozinke, servisnog centra,
- ◆ Podešavanje teksta vezana za zone i promena brojeva.
- ◆ Android aplikacija za konfigurisanje i upravljanje.

Opis uređaja

Uređaj za upravljanje rada alarma. Kad se upali alarm, automatski se poziva izabrani broj, a takođe slanjem sms-a može se ugasiti alarm. Služi kao alarmna centrala I alarmna dojava.

1

Inova Tech d.o.o.
Ratka Mitrovica 130, 11090 Belgrade, tel: +381 11 63 100 26

office@inovatechit.com
www.inovatechit.com

Legal notice

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission is prohibited. All rights reserved. All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.

Copyright © 2021 Inova Tech

Specifikacija

Dimenzije: 100x89x33,5mm

Napon napajanja: 9VDC do 24VDC max 2A

Potrošnja: u stand by režimu 2mA

Antenski konektor : SMA GSM 50Ω

Protokoli: TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP/CMUX/SSL

IP 40

Temperatura: -40 °C ~ +85 °C

SIM: Standard 1.8V/3.0V

Digitalni ulazi: 2 ulaza dry contact

Releji na ploči: 1 sa NO kontaktima do 8A

Frekvencija: 850/900/1800/1900MHz GPRS Multislot Class 12 GPRS Mobile Station Class B Compliant to GSM Phase 2/2+ Class 4 (2W @850/900MHz) Class 1 (1W @1800/1900MHz)

Težina: 140g

LED indikacija: mreža, status, izlazi