

Aktivna elektronska OBD zaštita

OBD-PT

Karakteristike

- ◆ Dimenzije: obim 70mm x 47 mm
- ◆ Opciono Bluetooth 3.0, Bluetooth LE
- ◆ Jednostavna ugradnja
- ◆ Opciono logovanje i obrada podataka
- ◆ Podaci se uzimaju direktno sa računara vozila
- ◆ Ne zahteva dodatne troškove za prenos podataka
- ◆ OBD2 protokoli: CAN, K-line.
- ◆ Standardi ISO7637-2, ISO16750

Opis uređaja

Uređaj OBD PT služi kao inovativna automatska aktivna elektronska zaštita OBD dijagnostičkog konektora. Opciono može biti u varijanti Bluetooth veze sa Aplikacijom za dodatnu kontrolu stila vožnje, potrošnje goriva, logovanje pređenih kilometara i statistike. Veza sa DATAMON cloud serverom za prikupljanje i AI analizu podataka.

Rešava probleme koji imaju postojeći sistemi pri izmeštanju OBD konektora i mešanja pinova OBD.

Nije potrebno nositi posebne kablove da bi se omogućila dijagnostika i normalno funkcionisanje OBD porta.

Specifikacija

Dimenzije	70mm x 20mm
Napon napajanja	12V
Potrošnja u stand by režimu	800uA
Maksimalna potrošnja	12mA
Protokoli	CAN, K-Line
Komunikacija	Bluetooth 3.0, Bluetooth LE
Temperatura	-40°C do +80°C

Legal notice

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission is prohibited. All rights reserved. All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.

Copyright © 2021 Inova Tech